

Informace o výrobku



SUNOCO

Standard Punch 15W50

Popis: Univerzální multigrádní ropný motorový olej. Určen jak pro velké naftové motory, tak pro naftové i benzínové motory do osobních automobilů.

Použití: Motorový olej splňuje níže uvedené specifikace. Je vhodný zvláště pro motory posledních vývojových generací.

Specifikace: - API CF-4/CE/SG

Vlastnosti:

- Vynikající motorový olej nejvyšší kvality, doporučený jak pro benzínové, tak pro naftové motory,
- Obzvláště vhodný pro motory nových konstrukčních generací (vybavené přeplňováním, 3 – 4 ventily, katalyzátory),
- Olej udržuje vnitřní části motoru v extrémní čistotě.

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.872
Viskozita při 40°C / cSt	140
Viskozita při 100°C / cSt	18.3
Viskozita při -20°C / cP	7000
Viskozitní index	146
Bod vzplanutí °C	220
Bod tuhnutí °C	-30
TBN mg KOH/g	9.8
Barva	L7.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz