

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Standard Ultra 15W40

**Popis:** Univerzální motorový olej pro všechny turbodmychadlem přepíňované či atmosférické motory osobních a lehkých nákladních vozidel, které jsou provozovány v těžkých podmínkách.

**Použití:** Jak je popsáno v níže zmíněných specifikacích, je zvláště vhodný pro motory nejnovějších generací.

**Specifikace:** - API SL / CF  
- ACEA A3/B3

**Vlastnosti:** - Motorový olej nejvyšší kvality.  
- Navržený pro nové konstrukční generace automobilů (turbo – benzín a diesel, 3 – 4 ventily).  
- Udržuje vnitřní části motoru v extrémní čistotě.

### Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.880
Viskozita při 40°C / cSt	97
Viskozita při 100°C / cSt	13.5
Viskozita při -20°C / cP	<7000
Viskozitní index	140
Bod vzplanutí °C	220
Bod tuhnutí °C	-30
TBN mg KOH/g	7.0
Barva	3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)