

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Sunamatic ATF DEX VI

**Popis:** Sunamatic ATF D VI je výjimečná kapalina pro automatické převodovky! Byla speciálně vyvinuta pro užití v nejnovějších automobilech s automatickou převodovkou. V porovnání ke kapalině Dexron® III, Sunamatic ATF DEX VI má dvojnásobnou životnost a nabízí zvýšení výkonnosti pro starší i novější automatické převodovky.

**Použití:** Pro všechny moderní automatické převodovky GM Hydramatic a kdekoliv je předepsán Dexron® III-H, Dexron® III a Dexron® II-E.

**Specifikace:**

- Dexron® VI
- splňuje GM N10060

**Vlastnosti:**

- Prodlužuje životnost převodovky, spojkové lamely a převodových pásů.
- Prodloužený výměnný interval.
- Vynikající odolnost proti tvorbě kalu a usazenin.
- Lepší oxidace a teplotní stabilita.
- Nejvyšší protioděrové vlastnosti.
- Vynikající tekutost v nízkých teplotách.
- Optimalizace třecích vlastností.
- Lepší ekonomika provozu ve srovnání s ATF Dexron® III.

### Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.846
Viskozita při 40°C / cSt	29.8
Viskozita při 100°C / cSt	6.0
Viskozita při -40°C / cP	12030
Viskozitní index	151
Bod vzplanutí °C	206
Bod tuhnutí °C	-54
Síranový popel v %	0.02
Barva	Červená

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: info@sunoco.cz