

Informace o výrobku



SUNOCO Sunamatic ATF S168

- Popis:** Plně syntetická převodová kapalina pro automatické převodovky.
- Použití:** Tato převodová kapalina může být použita pro všechny automatické převodovky, kde je předepsán Dexron II, III, Mercon, Mercon V, LV nebo SP.
- Specifikace:**
- GM: Dexron II, III – H
 - FORD: Mercon V, LV, SP
 - BMW: 7045 E, LA2634, LT71141, P/N 83 22 0 142 516
 - Honda: Z1, DW-1
 - Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II/SP-III
 - Mazda: M-III, M-V
 - MB: 236.1/.2/.3/.5/.6/.7/.9/.10/.11
 - Nissan: Matic D/J/K/S
 - Saab: 93 165 147
 - Saturn: Saturn ATF
 - Subaru: Subaru ATF, ATF-HP
 - Toyota: T/T-III/T-IV/WS
 - VAG: G-055-025/G-052-162/G-052-990/G-055-005/GG-055-162/G-060-162
 - Volvo paa car speed 4-6, 97340
- Vlastnosti:**
- Zabraňuje korozi a tvorbě kalů.
 - Kompatibilní se všemi těsnícími materiály užívanými v automatických převodovkách.
 - Poskytuje dobrou a rychlou mazací schopnost mazání ve všech teplotních režimech.
 - Vynikající protioděrové vlastnosti, prodlužuje životnost převodovky a snižuje opotřebení ložisek, pouzder a ozubených kol.
 - Díky použití aditiv stabilních při zvýšené frikci je zaručeno hladké řazení ve všech režimech jízdy.

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.852	Bod vzplanutí °C	206
Viskozita při 40°C / cSt	36.1	Bod tuhnutí °C	-54
Viskozita při 100°C / cSt	7.4	Barva	červená
Viskozitní index	178		

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz