

## Informace o výrobku



# SUNOCO

## Sunaplex 992 EP

**Popis:** Voděodolné plastické mazivo na bázi komplexu hliníku.

**Použití:** Pro použití u kuličkových ložisek pracujících za vysokých teplot a tam, kde jsou podmínky vysoké vlhkosti. Pro ložiska a převodovky s vysokým zatížením jako jsou pásové dopravníky apod.

**Vlastnosti:**

- Více účelové plastické mazivo na bázi komplexu hliníku
- Odolná krátkodobým teplotám až do 190°C
- Vysoká odolnost proti vodě
- Vysoká odolnost proti korozi a oxidaci
- Lehká manipulovatelnost při nízkých teplotách
- Vysoký bod skápnutí
- Dobré třecí vlastnosti

### Typické vlastnosti:

NLGI	2
Barva	tmavá
Typ mýdla	Al komplex
Penetrace při 25°C: (60 zdvihů)	280
Penetrace 100.000 zdvihů	290
Bod skápnutí °C	260
Kyselost	neutrální
Rozmezí použití	-25/+170
Zatížení Timken (Lb)	45

### Specifikace základového oleje:

Viskozita při 40 °C /cSt	220
Viskozita při 100 °C / cSt	19

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)