

# Informace o výrobku



## SUNOCO SUNEP řada

**Popis** SUNEP jsou průmyslová převodková EP maziva. Jsou významně stabilní při širokém rozsahu teplot, snášejí vysoké zatížení a lehce se oddělují od vody

**Použití:** - doporučené používání u čelních, šikmých, kuželových a šroubových převodovek při vysokém a nárazovém zatížení. Mazání průmyslových převodovek, které vyžaduje EP oleje

**Specifikace:** - DIN 51517 část 3 CLP  
- API GL-3

**Vlastnosti:** - obsahuje EP aditiva  
- chrání před korozi a opotřebením  
- pro vysoké zatížení  
- stabilní viskozita  
- oddělování od vody

### Specifické vlastnosti:

	68	100	150	220	320	460	680
Hustota při 15°C	0.881	0.886	0.890	0.894	0.896	0.900	0.901
Viskozita při 40°C / cSt	68	100	150	220	320	460	680
Viskozita při 100°C / cSt	8.6	11.2	14.9	18.9	24.3	30	39
Viskozitní index	97	97	97	97	97	97	97
Bod vzplanutí °C	210	210	210	210	220	225	290
Bod tuhnutí °C	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Zatížení	65	65	65	65	65	65	65
FZG	12	12	12	12	12	12	12
Barva	3.0	L3.5	4.0	L4.5	L5.0	5.0	5.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)