



SUNOCO Sunicool A

Popis Biostabilní, bez bi-etanolaminu, polysyntetický emulsní obráběcí kapalina, která ve vodě vytváří průhlednou mikro emulzi

Použití: Díky kombinovaným mazacím a chladícím vlastnostem dává Sunicool A výborné vlastnosti u všech obráběcích operacích jako je soustružení, frézování a vrtání. Je vhodný při použití u železných, neželezných kovů, nerezové oceli, hliníku a litiny. Užívá se koncentrovaný přibližně 5%.

Vlastnosti:

- díky absenci bi-etanolaminu nevytváří rakovinotvorné nitrosaminy
- bez chlóru a nitritů
- neagresivní při používání
- odolný proti bakteriím a plísni
- dobré odstraňování třísek
- protikorozní ochrana
- napomáhá dlouhé životnosti nástrojů
- nepění

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.96
Barva	Modrá transparentní
Ph (5% roztok)	9.5
Nitrity, chlór	zanedbatelné
Ředění	Refraktometr x 1.2=% konc.
Test koroze	úspěšný

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz