



SUNOCO Sunicool K

Popis Biostabilní, bez bi-etanolaminu, polysyntetická emulsní obráběcí kapalina.

Použití: Sunicool K byl vyvinut jako univerzální obráběcí kapalina pro železné a neželezné kovy, pro hliník, nerezovou ocel, titan apod. Pro odstranění obráběcích třísek u obráběcích strojů, hlavně pro použití na CNC strojích.

Ředění: Všeobecné použití – 3 – 5 %
Těžké zatížení – 7 – 10%

Vlastnosti:

- díky absenci bi-etanolaminu nevytváří rakovinotvorné nitrosaminy
- bez chlóru a nitritů
- neagresivní při používání
- odolný proti bakteriím a plísni
- dobré odstraňování třísek
- protikorozní ochrana
- napomáhá dlouhé životnosti nástrojů
- nepění
- bílá emulze s vysokou visibilitou
- neagresivní k nátěrům a syntetickým materiálům

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.950
Pěnový test 1:20/1:40	0-0
Test koroze HCT 1:40	0-0
Ph (4% roztok)	9
Lom světla	0,96

Koncentrace	Lom světla
10% (1:10)	10,5° Brix
7% (1:15)	7,3° Brix
5% (1:20)	5,3° Brix
4% (1:25)	4,2° Brix
3% (1:33)	3,2° Brix

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz