



SUNOCO Sunicool N

Popis Čistá transparentní polysyntetická emulsní obráběcí kapalina.

Použití: Sunicool N byl vyvinut jako obráběcí kapalina pro broušení pro železné a neželezné kovy, pro hliník, nerez, ocel, titan apod. Pro odstranění lehkých obráběcích třísek u vrtaček apod.

Ředění: Všeobecné použití – 1:30
Těžké zatížení – 1:50-1:70

Vlastnosti:

- díky absenci chlóru, fosforu, síry, PCA, PCB nevytváří rakovinotvorné nitrosaminy
- bez chlóru a nitritů
- neagresivní při používání
- odolný proti bakteriím a plísni
- dobré odstraňování třísek
- protikorozní ochrana
- napomáhá dlouhé životnosti nástrojů
- nepění
- bílá emulze s vysokou visibilitou
- neagresivní k nátěrům a syntetickým materiálům

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	1,06
Pěnový test 1:20/1:40	0-0
Test koroze HCT 1:40	0-0
Ph (2% roztok)	8,1-8,3
Barva	zelená

Koncentrace	Lom světla
1:20	2,2° Brix
1:30	1,8° Brix
1:40	1,4° Brix
1:50	1,0° Brix
1:70	0,8° Brix

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz