



SUNOCO Sunicool S

Popis Biostatické, plně syntetické brusné chladivo, které neobsahuje minerální olej, dusitany ani dusičnany.

Použití:		<u>neželezné materiály</u>	<u>železné materiály</u>
Vnější a vnitřní broušení		1 %	1 – 2 %
Při broušení vysokými rychlostmi		1 – 1.5 %	2 – 2.5 %

Vlastnosti:

- zabraňuje množení bakterií
- neobsahuje látky urychlující korozi (chlór, síra, fosfor)
- průhledný a stabilní roztok se vytvoří jak v měkké, tak i tvrdé vodě
- při práci s mědí a jejími slitinami se může vyskytnout lehké zatmavení z důvodu vytváření aminosloučenin se SUNICOOLEM S
- při přechodu z emulzí obsahujících minerální olej na toto syntetické chladivo je nezbytné řádně vyčistit celý systém

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	1.07
Zápach	neutrální
Vzhled	Oranžová transparentní
Ph (2% roztok)	9.1
Ochrana proti korozi (1%)	dobrá
Alkalická rezerva (3%)	83
Sulfonáty (%)	0.23
Chlor	žádný
Zředovací poměr	Refraktometr x 2=% konc.

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz