



SUNOCO Suniso GS řada

Popis: Oleje nejvyšší kvality-hydrogenované, navržené pro mazání chladících kompresorů pracujících s tradičními chladivy. Jsou vysoce stabilní a bez vosku. Mají dlouhou historii a jsou schválené pro výrobky mnoha výrobců jako první a servisní náplň.

Použití: Jsou vhodné pro téměř veškeré nízkoteplotní systémy, kde jsou teploty pod 18 °C. Včetně domácích a komerčních a klimatizačních systémů. Může být použitý v jakémkoli systému ať kompresorovém nebo odpařovacím. Obzvláště pro HCFC a CFC chladiva jako R-22, R-502, R-12. Dále výborně pracuje s přírodními chladivy R-717, R-600, R-290.

Vlastnosti:

- Chemická stabilita umožňující nebývale prodloužit servisní intervaly a tak snížit náklady na servis.
- Zaručují čisté provozní podmínky uvnitř kompresoru. Dramaticky omezují úsady, což má dopad na minimalizaci závad z důvodu poruchy ventilů.
- Excelentní nízkoteplotní vlastnosti s vyloučením výskytu voskových částic, které u obdobných olejů bývají zdrojem ucpání systému za zvlášť nízkých teplot.
- Schválen většinou výrobců

Typické vlastnosti:

	3	3.5	4
Hustota při 15°C	0.914	0.914	0.916
Viskozita při 40°C / cSt	30	43	55
Viskozita při 100°C / cSt	4.4	5.3	5.9
Bod vzplanutí °C	168	175	179
Bod tuhnutí °C	-40	-37	-36
Bod vločkování °C	-54	-50	-48
Anilínový bod °C	74	76	77
Barva	1.0	1.0	1.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz