

Informace o výrobku



SUNOCO

SUNISO SL řada

Popis: Stupně SUNISO SL jsou syntetická esterová maziva, formulovaná s využitím vybraných polyol esterových základů a aditiv poskytujících vynikající mazací schopnosti, stabilitu a ochranu proti korozi. Tato maziva jsou mísitelná v alternativních chladicích systémech k takovým, jako jsou R-134a i při velmi nízkých teplotách.

Použití: Maziva SUNISO SL byla vyvinuta speciálně pro použití v chladicích a klimatizačních systémech neškodných pro ozonovou vrstvu.

Vlastnosti:

- Mísitelný s alternativními chladicími systémy typu R-134a dokonce i při velmi nízkých teplotách.
- Poskytuje výtečné mazací schopnosti, stabilitu a ochranu proti korozi.
- Stupně s nižší viskozitou (SL 10, 15) zlepšující energetickou účinnost.

Typické vlastnosti:

	22	32	46	68	100	170	220
Hustota při 15°C	0.98	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	1.01
Viskozita při 40°C / cSt	22.0	32.00	47.2	70.1	100	170	220
Viskozita při 100°C / cSt	4.3	5.8	7.2	9.1	11.3	17.2	20.8
Viskozitní index	127	125	120	109	106	108	100
Bod vzplanutí °C	235	235	235	252	254	260	264
Bod tuhnutí °C	-48	-48	-44	-36	-36	-24	-30
Barva	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5
Voda ppm	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz