

Informace o výrobku



SUNOCO Sunvis

Popis: Kvalitní hydraulický olej z řady SUNVIS, s vysokým viskozitním indexem, vyrobený na bázi rafinovaných parafinických základových olejů.

Použití: Velmi vhodný pro použití v průmyslu, prakticky všude, kde neprobíhá vysoké zatěžování a kde není vyžadována speciální protioděrová aditivace.

Specifikace: - DIN 51524 Part 1 H

Vlastnosti:

- použité základové oleje se vyznačují velmi vysokou stabilitou
- dlouhá životnost
- z cenových důvodů výhodný pro mechanismy s vysokým stupněm netěsností a úkapů

Typické vlastnosti:

	15	22	32	46	68
Hustota při 15°C	0.864	0.865	0.873	0.876	0.880
Viskozita při 40°C / cSt	15	22	32	46	68
Viskozita při 100°C / cSt	3.3	4.3	5.2	6.7	8.7
Bod vzplanutí °C	175	190	210	220	230
Bod tuhnutí °C	-15	-12	-12	-12	-12
Barva	0.5	0.5	0.5	L1.5	L1.5

	100	150	220	320	460
Hustota při 15°C	0.883	0.886	0.890	0.894	0.898
Viskozita při 40°C / cSt	100	150	220	320	460
Viskozita při 100°C / cSt	12.3	14.8	18.9	24.2	30.7
Bod vzplanutí °C	246	260	270	276	300
Bod tuhnutí °C	-12	-12	-12	-9	-9
Barva	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz