

Informace o výrobku



SUNOCO

Sunvis 746 HV

Popis: Vysoce jakostní hydraulický olej s EP vlastnostmi pro široký rozsah teplot. Nabízí optimální ochranu proti korozi a opotřebením.

Použití: Hydraulický olej pro použití v silně zatížených hydraulických zařízeních s velkým rozmezím pracovních teplot a možném znečištění. Obzvláště vhodný pro použití v mobilních systémech, v pístových systémech.

Specifikace: - ISO VG 46
- DIN 51524 část 3 typ HVLPD

Vlastnosti:

- Obsahuje detergenty a diverzanty
- Vysoce stabilní index viskozity
- Ochrana proti korozi a opotřebením
- Dobré vlastnosti za nízkých teplot
- Výborné vlastnosti filmu a odolnost proti opotřebením

Typické vlastnosti:

ISO VG	46
Hustota při 15°C	0.875
Viskozita při 40°C / cSt	46
Viskozita při 100°C / cSt	8,4
Viskozitní index	160
Bod vzplanutí °C	210
Bod tuhnutí °C	-36
Barva	L2.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz