

Informace o výrobku



SUNOCO

Sunvis 800 WR-HV řada

Popis: Hydraulické universální oleje působící pod vysokým zatížením a odolné vůči vodě.

Použití: Mazání a ochrana hydraulických systémů pracujících pod vysokým tlakem a ve vlhkém prostředí. Vyhovují naprosté většině hydraulických systémů. Řada SUNVIS 800 WR – HV se navíc vyznačuje vysokým viskozitním indexem, takže vlastnosti a viskozita jsou velmi stálé i za rozdílných teplotních podmínek.

Specifikace: - DIN 51524 Part 3 HVLP

Vlastnosti:

- dlouhá životnost náplně
- ochrana proti rzi a korozi
- aditiva proti pěnovosti
- vyhovuje i při velmi vysokých teplotách
- vynikající odolnost proti opotřebení
- účinná separace vody
-

Typické vlastnosti:

	815	822	832	846	868	8100	8150
Hustota při 15°C	0.865	0.866	0.866	0.874	0.878	0.881	0.883
Viskozita při 40°C / cSt	15	22	32	46	68	100	150
Viskozita při 100°C / cSt	3.6	4.6	5.8	7.5	9.7	12.1	15.6
Viskozitní index	125	127	125	128	124	112	107
Bod vzplanutí °C	175	182	185	200	215	230	255
Bod tuhnutí °C	<-42	<-42	-36	-36	-33	-27	-27
TAN mg KOH/g	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Barva	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz