

Informace o výrobku



SUNOCO Sunvis 800 WR řada

Popis: Hydraulický olej vyztužen kombinací aditiv pro dosažení optimální ochrany proti opotřebení, rezivění a korozi.

Použití: Řada SUNVIS 800 WR jsou univerzální hydraulické kapaliny, které splňují požadavky většiny výrobců hydraulických zařízení vyžadujících EP vlastnosti oleje.

Specifikace: - DIN 51524 Part 2 HLP

Vlastnosti:

- vynikající ochrana proti opotřebení
- vysoká tepelná stabilita
- dobrá oxidační odolnost
- dlouhá životnost
- nízká tvořivost pění

Typické vlastnosti:

	810	815	822	832	846
Hustota při 15°C	0.868	0.865	0.866	0.876	0.877
Viskozita při 40°C / cSt	10	15	22	32	46
Viskozita při 100°C / cSt	2.6	3.3	4.3	5.2	6.7
Viskozitní index	82	98	98	98	98
Bod vzplanutí °C	145	175	190	210	220
Bod tuhnutí °C	<-40	<-30	<-30	-30	-30
TAN mg KOH/g	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Barva	L0.5	L0.5	L1.0	1.0	L1.5

	868	8100	8150	8220	8320
Hustota při 15°C	0.881	0.884	0.887	0.891	0.895
Viskozita při 40°C / cSt	68	100	150	220	320
Viskozita při 100°C / cSt	8.7	12.3	14.8	18.9	24.2
Viskozitní index	98	98	98	96	96
Bod vzplanutí °C	230	246	260	270	276
Bod tuhnutí °C	-30	-15	-15	-15	-15
TAN mg KOH/g	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Barva	L1.5	1.5	2.5	3.0	4.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz