

# Informace o výrobku



## SUNOCO Sunvis 900 řada

**Popis:** Hydraulické oleje vysoké kvality s vysokým viskozitním indexem tzv. „turbinek duality“.

**Použití:** Velmi vhodné pro použití v hydraulických systémech, turbínách a jiných oběhových systémech, které vyžadují výjimečně stabilní oleje s dlouhou životností.

**Specifikace:** DIN 51524 Part 1 H

**Vlastnosti:**

- dlouhá životnost náplně
- ochrana proti korozi a rzi
- aditiva proti pěnovosti
- vyhovuje i při velmi vysokých teplotách
- účinná separace vody

### Typické vlastnosti:

	<b>915</b>	<b>922</b>	<b>932</b>	<b>946</b>	<b>968</b>
Hustota při 15°C	0.864	0.865	0.873	0.876	0.880
Viskozita při 40°C / cSt	15	22	32	46	68
Viskozita při 100°C / cSt	3.3	4.3	5.2	6.7	8.7
Viskozitní index	87	98	98	98	98
Bod vzplanutí °C	175	190	210	220	230
Bod tuhnutí °C	-24	-30	-24	-18	-15
TAN mg KOH/g	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Barva	L0.5	0.5	1.0	L1.5	L1.5

	<b>9100</b>	<b>9150</b>	<b>9220</b>	<b>9320</b>	<b>9460</b>
Hustota při 15°C	0.883	0.886	0.890	0.894	0.898
Viskozita při 40°C / cSt	100	150	220	320	460
Viskozita při 100°C / cSt	12.3	14.8	18.9	24.2	30.7
Viskozitní index	98	98	96	96	96
Bod vzplanutí °C	246	260	271	276	301
Bod tuhnutí °C	-12	-9	-9	-9	-9
TAN mg KOH/g	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Barva	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)