

Informace o výrobku



SUNOCO Sunvis HV řada

Popis: Vysoce jakostní hydraulický olejs vlastnostmi proti opotřebení pro široký rozsah teplot.

Použití: Hydraulický olej pro použití v silně zatížených hydraulických zařízeních s velkým rozmezím pracovních teplot a možném znečištění. Obzvláště vhodný pro použití v mobilních systémech.

Specifikace: - DIN 51524 část 3 typ HVLPD

Vlastnosti:

- Obsahuje detergenty a diverzanty
- Vysoce stabilní index viskozity
- Lubrikační film umožňující přenášet vysoké zatížení
- Dobré vlastnosti za jakýchkoli teplot díky nízkému bodu tuhnutí a vysokému indexu viskozity.
- Výborná odolnost proti opotřebení na základě aditiv alkylditiofosfátu zinku

Typické vlastnosti:

	32	46	68	100	150
Hustota při 15°C	0.868	0.865	0.876	0.885	0.891
Viskozita při 40°C / cSt	32	46	68	100	150
Viskozita při 100°C / cSt	6,6	8,4	12,0	15,0	18,6
Viskozitní index	170	160	165	157	140
Bod vzplanutí °C	195	205	220	235	250
Bod tuhnutí °C	-42	-36	-33	-30	-30
Barva	L0.5	L0.5	L1.0	L2.5	L3.0
TAN mg KOH/g	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

T

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz