

Informace o výrobku



SUNOCO Sunvis ZF řada

Popis: Vysoce jakostní hydraulický olej s EP vlastnostmi. Pečlivě sestaven na základě rozpouštědlově rafinovaných minerálních olejů s přirozeně vysokým viskozitním indexem, s aditivací speciálními bezpopelnými aditivami.

Použití: Hydraulický olej pro použití v silně zatížených hydraulických zařízeních. Rovněž použitelný pro lehčeji zatížené převodovky a ložiska a také pro použití ve vývěvách. Rovněž pro nespočet aplikací všeobecného mazání strojů. Vhodné pro použití v systémech s částmi potaženými stříbrným povlakem.

Specifikace: - DIN 51524 Part 2 HLP
- SEB 181.222
- AFNOR E 48 – 603 HM
- ISO 4406: klasifikace 15 / 12 (v čase plnění)

Vlastnosti:

- vynikající protioděrové vlastnosti dosažené na základě aditiv neobsahujících zinek,
- velmi dobré antikoroziční vlastnosti,
- výjimečná tepelná stabilita,
- deemulgační vlastnosti,
- protipěnové vlastnosti a schopnost rychlého uvolnění bublin,
- neutrální chování k typickým hydraulickým těsnicím materiálům,
- schopnost plného průtoku mikrofiltrem; velikost částic dle ISO 4406 v okamžiku plnění typicky 15/12 nebo lepší,
- široká tolerance k vápníkovému detergentu a ZnDTP (zbylým eventuelně z předchozího oleje).

Typické vlastnosti:

SAE	32	46	68
Hustota při 15°C	0.876	0.877	0.881
Viskozita při 40°C / cSt	32	46	68
Viskozita při 100°C / cSt	5.2	6.7	8.7
Viskozitní index	98	98	98
Bod vzplanutí °C	210	220	230
Bod tuhnutí °C	-30	-30	-30
Barva	L1.0	L1.5	L1.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz