



SUNOCO

Synturo Brilliant 0W30 LL2

Popis: Plně syntetický motorový olej s prodlouženou životností a úsporou paliva pro motory VW/Audi, pracující v režimu prodloužených intervalů údržby podle norem "VW Norm 503.00/506.00/506.01".

Použití: Ve vznětových i zážehových motorech VW/Audi nejnovější generace (rok 2000 a dále), navržených za podmínek VW/Audi pro prodloužený interval údržby, v Německu známý jako "WIV System" (Wartungsintervallverlängerung). Výjimku tvoří mimo jiné Audi S3 a Audi TT (225 HP).

Specifikace: - ACEA A1/B1
- VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Vlastnosti:

- nejdelší možné intervaly výměny oleje pro téměř veškerou produkci motorů VW/Audi (po roce 1999)
- ideální mazání během celého intervalu údržby
- olej je výsledkem nejnovějšího stavu vývoje technologií nízkofrikčních aditiv
- optimální poměr výkon/emise a zlepšení ochrany životního prostředí
- optimální viskozita při vysokých teplotách a vysokém stříhovém namáhání umožňuje extrémní úspory pohonných hmot
- vynikající charakteristiky tekutosti při velmi nízkých teplotách, tzn. Usnadnění studených startů
- vysoká tepelná stabilita a nízká odparnost

Sunoco motorový olej pro VW-AUDI-SEAT-ŠKODA model vozidel s „WIV-systémem“!!!

(z technických důvodů není tento olej doporučen do vozidel VW bez systému WIV)

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.843	Bod vzplanutí COC °C	212
Viskozita při 40°C / cSt	55.3	Bod tuhnutí °C	-45
Viskozita při 100°C / cSt	10.1	TBN mg KOH/g	10
Viskozita při -35°C / cP	<6200	Odparnost Noack / 150°C %	12
Viskozitní index	174	Viskozita HTHS / cP	3.0
Barva (ASTM)	světlá		

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz