



SUNOCO Synturo Diamond 0W40

Popis: Plně syntetický motorový olej splňující nejvyšší požadavky během všech ročních období. Obzvláště vhodný pro použití v chladných klimatických podmínkách, ale také odolný vysokým teplotám.

Použití: Motorový olej vhodný pro všechny typy benzínových, LPG i nejnovějších naftových (s přímým vstřikováním) motorů osobních automobilů a dodávek. Pro motory s turbo nebo bez turbo zařízení, jednoventilové i víceventilové a u nejnovějších technologií. Používejte všude, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na motorový olej, jako jsou níže uvedeny.

Specifikace:

- API SJ / CF
- ACEA A3 / B4
- BMW Longlife 98
- MB 229.3
- Porsche
- VW 502.00 / 503.01/ 505.00

Vlastnosti:

- skvělá tekutost při velmi nízkých teplotách
- zajišťuje lepší tření (nižší spotřeba pohonných hmot, vyšší výkon motoru)
- udržuje motor v dokonalé čistotě
- plně vyhovuje katalyzátorům
- snižuje obsah škodlivin výfukových plynů
- kompletní ochrana motoru

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.861
Viskozita při 40°C / cSt	73
Viskozita při 100°C / cSt	13.2
Viskozita při -35°C / cP	5700
Viskozitní index	187
Bod vzplanutí °C	236
Bod tuhnutí °C	<-50
TBN mg KOH/g	10.6
Popel / sulfáty %	1.2
Odparnost (Noack) %	8.5
HTHS viskozita /cP	3.6
Barva	3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz