



## SUNOCO Synturo Dynamic 5W30

**Popis** Unikátní, pečlivě sestavený olej, šetřící palivo, „nízkoviskózní“ typ motorového oleje pro benzinové, naftové i LPG motory osobních aut a lehkých užitkových vozů, pro celoroční použití.

**Použití:** - pro poslední generaci benzinových a naftových motorů FORD  
- dokonale použitelný a vhodný pro motory vyžadující specifikace ACEA A5/B5

**Specifikace:** - API SL / CF  
- ACEA A5 / B5  
- Ford WSS-M2C913-C  
- Renault RN0700

**Vlastnosti:** - relativně nižší náklady na palivo, nižší tvorba výfukových emisí  
- prevence proti tvorbě „černých kalů“ v benzinových motorech  
- plná kompatibilita s katalyzátory výfukových plynů, díky nízkému obsahu fosforu, síry a sulfátového popela  
- zaručuje lehké nastartování při studených startech, dokonce i při -30 °C,  
- syntetické komponenty poskytují extrémně vysokou tepelnou stabilitu oleje  
- nabízí unikátní ochranu motoru proti opotřebení (snížení nákladů na údržbu)  
- poskytuje stále vynikající mazání za nízkých i vysokých pracovních teplot, při plném zatížení

### Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.851
Viskozita při 40°C / cSt	51
Viskozita při 100°C / cSt	9.5
Viskozita při -30°C / cP	5000
Viskozitní index	174
Bod vzplanutí °C	224
Bod tuhnutí °C	-42
TBN mg KOH/g	9.9
Obsah sulfátového popela v %	1.2.
Obsah fosforu v %	0.096
Obsah zinku v %	0.105

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)