



SUNOCO Synturo Gold 5W40

Popis: Plně syntetický mazací olej pro většinu vyskytujících se pracovních podmínek motorů během všech ročních období. Zvláště vhodný pro použití v chladném podnebí.

Použití: Synturo Gold je vhodný pro všechny typy benzínových, LPG a naftových motorů, s nebo bez přeplňování u nejmodernějších generací osobních automobilů (včetně víceventilových), zvláště vhodný pro chladnější klimatické podmínky. Používejte všude, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na motorový olej, jako jsou níže uvedeny.

Specifikace:

- API SN / SM / CF
- ACEA A3 / B4
- BMW Longlife 98
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- RN 710 / 700
- VW 502.00 / 505.00

Vlastnosti:

- skvělá tekutost při velmi nízkých teplotách (dokonce i při - 30⁰ C).
- excelentní při vysokých teplotách a vysokém stříhovém zatížení.
- velmi nízká odparnost, snižující spotřebu oleje.
- maximálně chrání před opotřebením, korozí, oxidací a tvorbě úsad.
- udržuje motor zevnitř v extrémní čistotě.
- plně kompatibilní s katalyzátory výfukových plynů.
- vynikající viskozitní klasifikace zajišťuje vysokou ekonomiku provozu zejména v případě velmi častých krátkých jízd.

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.853
Viskozita při 40°C / cSt	87
Viskozita při 100°C / cSt	14.3
Viskozita při -30°C / cP	6500
Viskozitní index	171
Bod vzplanutí °C	235
Bod tuhnutí °C	-36
TBN mg KOH/g	9.1
Noack (těkavost) / %	11
HTHS viskozita / cP	3.8

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz