



SUNOCO

Synturo Platinum 5W30

Popis: Plně syntetický mazací olej turbo motorů vhodný především pro stroje pracující v náročných pracovních i teplotních podmínkách. Obzvláště vhodný pro práci v oblastech s nízkou teplotou.

Užití: Synturo Platinum je doporučován téměř do všech typů benzinových, LPG a dieselových motorů s turboplněním i bez něho nejnovějších generací osobních automobilů (také s multi ventilovými motory), mimořádně vhodný v chladných klimatických podmínkách. Používá se do motorů, kde je požadovaná speciálně viskozita SAE 5W30.

Specifikace:

- API SL / SJ / CF
- ACEA A3 / B4
- MB 229.3
- VW 502.00 / 505.00

Vlastnosti:

- extrémně dobrá tekutost při nízkých teplotách dokonce při -30 °C
- velmi nízká těkavost omezující spotřebu olejů
- maximální ochrana proti opotřebení, oxidaci a rezavění
- vnitřek motoru udržuje v perfektní čistotě
- kompatibilní se všemi katalyzátory výfukových plynů
- hospodárnost paliva těchto mazacích olejů s nízkou viskozitou je zajímavý především v případě častých krátkých jízd

Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.85
Viskozita při 40°C / cSt	72
Viskozita při 100°C / cSt	11.9
Viskozita při -35°C / cP	6500
Viskozitní index	162
Bod vzplanutí °C	225
Bod tuhnutí °C	-39
TBN mg KOH/g	10.2
Odparnost (Noack) %	11
HTHS viskozita /cP	3
Barva	L3.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz