



## SUNOCO Synturo Saphir 5W30

**Popis:** Plně syntetický motorový olej s absolutně nejmodernější koncepcí. Vyvinut pro potřeby nejmodernějších naftových a benzinových motorů osobní automobilové techniky. Univerzální olej formulovaný za použití nejlepších vysokoindexových základových olejů a nejmodernějších specializovaných aditiv.

**Použití:** Z důvodu, že vyhovuje i normám GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025, je tento olej předepisován mimo jiné i pro nejnovější generace vozů Opel. Tento univerzální motorový olej poskytuje prodloužené výměnné intervaly při snížené spotřebě paliva v benzinových i naftových motorech osobních a dodávkových automobilů, s přeplňováním i bez přeplňování.

**Specifikace:**

- API SL / CF
- ACEA A3 / B4
- GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

**Vlastnosti:**

- energy conserving
- velmi vysoký viskozitní index
- dobrá celková odolnost olejového filmu ve stříhu
- vynikající stabilita olejového filmu, dokonce i za vysokých teplot
- umožňuje flexibilní prodloužení intervalu výměny
- dobré vlastnosti z hlediska ochrany proti opotřebením, korozi, pění

### Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.855
Viskozita při 40°C / cSt	70.1
Viskozita při 100°C / cSt	11.7
Viskozita při -35°C / cP	<6000
Bod vzplanutí °C	242
Bod tuhnutí °C	-36
TBN mg KOH/g	10.5
Obsah sulfátového popela v %	1.41
HTHS viskozita / cP	3.56
Noack těkavost / %	8.8

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 128  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)