



## SUNOCO Synturo Xenon 5W30

**Popis:** Plně syntetický motorový olej, který byl speciálně vyvinut k dlouhodobé ochraně emisního systému moderních automobilů a k udržení výkonnosti systémů s katalytickou redukcí spalin.

**Použití:** Doporučen pro moderní benzinové, LPG a diesellové motory, s nebo bez turbo plnění nejnovějších generací osobních automobilů vybavených DPF (částicové filtry naftových motorů) nebo SCR (selektivní katalytická redukce).

**Specifikace:**

- API SM / CF
- ACEA C3 & A3 / B4
- BMW Longlife 04
- MB 229.51
- GM Dexos 2

**Vlastnosti:**

- Nízká úroveň popela, fosforu a síry prodlužuje životnost emisního systému automobilu, který udržuje výkon motoru.
- Dobrá tekutost při velmi nízkých teplotách, tzn. usnadnění studených startů
- Snížená úroveň tření, tudíž nízká spotřeba PHM & lepší chod motoru, při nižší produkci emisí CO<sub>2</sub>
- Udržuje motor vnitřně velmi čistý, což prodlužuje jeho životnost.
- Vysoká úroveň formulace umožňuje optimální a dlouhodobě velmi stabilní výkon motoru.

### Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.855
Viskozita při 40°C / cSt	72
Viskozita při 100°C / cSt	12
Viskozita při -35°C / cP	6500
Viskozitní index	165
Bod vzplanutí °C	226
Bod tuhnutí °C	-39
TBN mg KOH/g	7.2
HTHS viskozita / cP	3.7
Barva	3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)