



## SUNOCO Synturo Xenon 5W40

**Popis:** Plně syntetický motorový olej, který byl speciálně vyvinut pro splnění normy VW 505.01.

**Použití:**

- všude tam kde je předepsaná norma VW 505.01 (v motorech typu PD)
- pro všechny moderní benzínové, LPG a dieselové motory, jež mají výbavu DPF (částicové filtry naftových motorů) nebo SCR (selektivní katalytická redukce), kde je předepsán motorový olej ACEA C3 a SAE 5W40.

**Specifikace:**

- API SM / CF
- ACEA C3 & A3 / B4
- BMW Longlife 04
- Ford WSS-M2C 917A
- MB 229.51
- Porsche
- VW 502.00 / 505.00 / 505.01
- GM Dexos 2

**Vlastnosti:**

- olej typu „Mid SAP“, který prodlužuje životnost emisního systému, a navíc je bez jakéhokoliv vlivu na výkon motoru
- dobrá tekutost při velmi nízkých teplotách, tzn. usnadnění studených startů
- nízké tření, tudíž nízká spotřeba PHM & lepší chod motoru, při nižší produkci emisí CO<sub>2</sub>
- udržuje motor vnitřně velmi čistý
- vysoká kvalita umožňuje optimální a dlouhodobě velmi stabilní výkon motoru

### Specifické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.858
Viskozita při 40°C / cSt	86
Viskozita při 100°C / cSt	14
Viskozita při -35°C / cP	6000
Viskozitní index	160
Bod vzplanutí °C	230
Bod tuhnutí °C	-39
TBN mg KOH/g	7.2
HTHS viskozita / cP	3.7
Barva	3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)