

Informace o výrobku



SUNOCO

Titanium Futura 10W40

Popis: Celoroční polosyntetický motorový olej, splňující všechny požadavky, které lze od moderního motorového oleje požadovat.

Použití: Motorový olej Futura lze používat pro všechny typy benzínových, LPG, či naftových motorů s jedním či více stupňovým přeplňováním, či atmosférickým plněním. V osobních automobilech a v malých komerčních vozidlech pracuje spolehlivě i za nejtěžších provozních podmínek. Používejte všude, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na motorový olej, jako jsou níže uvedeny.

Specifikace:

- API SL / CF
- ACEA A3 / B4
- Energy conserving (1,5 % EFEI – SEQ VI – API SH)
- MB 229.1
- PSA B71 2294
- VW 501.01 / 505.00
- Porsche

Vlastnosti:

- skvělé nízkoteplotní vlastnosti
- minimální těkavost zabezpečuje úsporu olejové náplně
- chrání před opotřebením, oxidací, formováním tvrdých úsad, korozi
- olej udržuje vnitřní části motoru v dokonalé čistotě

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.873
Viskozita při 40°C / cSt	96
Viskozita při 100°C / cSt	14.3
Viskozita při -30°C / cP	6700
Viskozitní index	153
Bod vzplanutí °C	230
Bod tuhnutí °C	-30
TBN mg KOH/g	7.0
Barva	3.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz