

Informace o výrobku



SUNOCO

Vacuum pump oil 10W30

Popis: Speciální olej pro mazání vývěv pro hluboké vakuum.

Použití: Doporučen k použití ve většině vývěv pro hluboké vakuum, pracujících s absolutním tlakem 50 μm rtuťového sloupce (0,05 torr) či tlakem ještě nižším.

Vlastnosti:

- Přesně definovaná viskozita pro rychlou a stejnoměrnou distribuci oleje zároveň umožňující dokonalé utěsňování exponovaných míst, zejména mezi břity rotoru, stěnou válce a rotorem samotným.
- Velmi nízká odparnost za nízkých tlaků
- Dobrá pevnost mazacího filmu zajišťující minimální opotřebení.
- Vhodné vlastnosti pro separaci vody. Relativně nízký obsah vody.
- Vysoká oxidační stabilita umožňující prodlouženou životnost náplně.
- Speciálně upraven k použití i ve vývěvách pro chladírenství.

Typické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.885
Viskozita při 40°C / cSt	68
Viskozita při 100°C / cSt	8.7
Viskozitní index	98
Bod vzplanutí °C	230
Bod tuhnutí °C	-30
TAN mg KOH / g	1.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz