



SUNOCO Way Lubricant řada

Popis: Olej pro kluzná vedení

Použití: Řada hydraulických olejů pro kluzná vedení pro práci v normálních i těžkých podmínkách umístěných horizontálně nebo vertikálně.
Použití na eliminaci efektu přilnavého povrchu

Vlastnosti:

- Nabízí výbornou kontrolu tření.
- Obohacený o vysokotlaká aditiva.
- Eliminuje vytváření gelu.
- Ochrana proti korozi a opotřebení.
- Nepřilnavý povrch umožňuje velice přesnou práci.
- Odolný proti vysokému zatížení.

Typické vlastnosti:

	32	68	220
Hustota při 15°C	0.884	0.889	0.902
Viskozita při 40°C / cSt	32	68	220
Viskozita při 100°C / cSt	5.9	9.43	20.45
Viskozitní index	130	117	108
Bod vzplanutí °C	218	232	>200
Bod tuhnutí °C	-12	-9	-12
Aspekt	lepkavý	lepkavý	lepkavý
Barva	L8.0	L8.0	L8.0

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz